

沈阳市建筑用钢化玻璃产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

表 1 抽查样品规格数量

序号	检验项目	样品规格（mm）	样品数量（块）		
			检验样品	备用样品	小计
1	外观质量	现场随机抽取	6	6	12
2	尺寸				
3	碎片状态				
4	表面应力				
5	抗冲击性	610(-0mm, +5mm)×610(-0mm, +5mm)（现场制作）	12	12	24
合计			18	18	36

2 检验依据

表 2 建筑用钢化玻璃检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	外观质量	GB11614-2009 中 6.1 条
1	尺寸	GB15763.2-2005 中 6.2 条
2	碎片状态	GB15763.2-2005 中 6.6 条
3	表面应力	GB15763.2-2005 中 6.8 条
4	抗冲击性	GB15763.2-2005 中 6.5 条

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 15763.2-2005 建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃

GB/T18144-2008 玻璃应力测试方法

GB11614-2009 平板玻璃

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。