

沈阳市沙发产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取样品 2 件，其中 1 件为检验样品，1 件为备用样品。

2 检验依据

表 1 沙发产品检验项目

序号	检验项目		检验方法
1	木制件用料、加工要求		QB/T 1952.1-2012
2	金属件用料要求		QB/T 1952.1-2012
3	铺垫料用料要求		QB/T 1952.1-2012
4	泡沫塑料	座面表观密度	QB/T 1952.1-2012
5		回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）	QB/T 1952.1-2012
6		压缩永久变形	QB/T 1952.1-2012
7	防锈处理		QB/T 1952.1-2012
8	摩擦声		QB/T 1952.1-2012
9	面料外观性能要求		QB/T 1952.1-2012
10	金属件外观性能要求		QB/T 1952.1-2012
11	木制件外观性能要求		QB/T 1952.1-2012
12	饰面外观性能要求		QB/T 1952.1-2012
13	木制件漆膜涂层理化性能要求	附着力（交叉切割法）	QB/T 1952.1-2012
14		耐磨性	QB/T 1952.1-2012
15		耐冷热温差	QB/T 1952.1-2012
16		抗冲击	QB/T 1952.1-2012
17	金属件表面涂层理化性能要求	附着力	QB/T 1952.1-2012
18		耐腐蚀	QB/T 1952.1-2012
19	金属件电镀层理化性能要求	耐腐蚀	QB/T 1952.1-2012

序号	检验项目		检验方法
20	覆面材料理化性能	面料颜色干摩擦牢度	QB/T 1952.1-2012
21		纺织面料耐酸汗渍色牢度	QB/T 1952.1-2012
22		纺织面料耐碱汗渍色牢度	QB/T 1952.1-2012
23		皮革涂层粘着牢度	QB/T 1952.1-2012
24	沙发座背及扶手耐久性		QB/T 1952.1-2012
25	安全性能		QB/T 1952.1-2012

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

QB/T 1952.1-2012 软体家具 沙发

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。